

Balastros

Balastros electrónicos fluorescentes para T5



Essential para T5

6NC	12NC	Catálogo	Potencia de la lámpara (W)	Voltaje de entrada (V)	Lámpara	No. de lámparas	Potencia de línea (W)	Corriente de línea (A)	Factor de balastro	THD máximo	Factor de potencia	Dimensión	Diagrama de conexión
109959	913701243302	RES3P14N	14	127	F14T5	1	21	0.33	0.89	30%	0.50	N	76
						2	33	0.50			0.52		
						3*	43	0.64					
290627	913701249302	RES2P28	28	127	F28T5	1	40	0.60	0.8	30%	0.53	C	74B
						2*	61	0.90					
285726	913701241802	IES3S28	28	120-277	F28T5	3*	86	0.72	0.87	30%	0.99	F	77



Centium para T5

6NC	12NC	Catálogo	Potencia de la lámpara (W)	Voltaje de entrada (V)	Lámpara	No. de lámparas	Potencia de línea (W)	Corriente de línea (A)	Factor de balastro	THD máximo	Factor de potencia	Dimensión	Diagrama de conexión								
256396	913701253510	ICN3S14T	14	120 - 277	F14T5	2	35	0.29	1.10	10%	0.98	T	171								
						3*	48	0.40	1.00												
290429	913701248710	ICN2S24N	24	120 - 277	F24T5/HO	1	27	0.23	1.03	15%	0.97	N	74								
						2*	54	0.45	1.03	10%											
275156	913701201002	ICN2S28N	14	120 - 277	F14T5	1	17	0.14	1.07	10%	0.98	N	74								
						2*	33	0.28	1.04												
			28		F28T5	1	31	0.29	1.05												
						2*	64	0.53	1.03												
			25 (=28)		F28T5/ES (25 W)	1	33	0.29	1.00												
						2*	58	0.49	1.00												
			286732		913701235110	ICN2S54N	54	120 - 277	F54T5/HO					1	62	0.52	1.02	15%	0.98	N	74
														2*	120	1.00	1.00	10%			
49 (=54)	F54T5/HO/ES (49 W)	1		60			0.50		1.10	15%											
		2*		110			0.93		1.04	10%											
302489	913701268509	ICN4S5490C2LSG		120 - 277			F54T5/HO		1	62	0.52	0.99	10%	0.98	G	75					
									2	118	0.99										
			54		F54T5/HO	3	182	1.52	1.00												
						4*	240	2.00													
			49 (=54)		F54T5/HO/ES (49 W)	1	58	0.52	0.99												
						2	109	0.99													
						3	168	1.52	1.00												
						4*	221	2.00													

Nota: Los valores se especifican al voltaje de entrada menor del rango de cada balastro.