



# Ceramalux ALTO

## SON 150W E39 ED75 CL SL/12

Estas lámparas cumplen con la prueba TCLP de EPA de materiales no peligrosos. Ideal para aplicaciones industriales, depósitos, aplicaciones en punta de postes y estacionamientos.

### Datos del producto

Información general	
Funciones	ALTO® (ALTO)
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]
Tapa-base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Datos técnicos de la luz	
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	514
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	424
Temperatura de color correlacionada	2100 K
Eficacia lumínica (promedio) (mín.)	96 lm/W
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	106 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	17
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	150.6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	3.2 A
Voltaje (nominal)	55 V
Voltaje (nominal)	55 V
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la luz	Transpar.

Material del foco	Cristal duro
Forma del foco	ED-23 1/2
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	17 mg
Datos de producto	
Nombre del producto del pedido	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
Código del pedido	928601139790
Código local	467233
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Número de material (12NC)	928601139790
Nombre del producto completo	SON 150W E39 ED75 CL SL/12
EAN/UPC - Caja	50046677467239
Descripción de código local	SON 150W E39 ED75 CL SL/12

# Ceramalux ALTO

## Plano de dimensiones

### Product

SON 150W E39 ED75 CL SL/12

