



Cambiá la configuración de la luz sin cambiar las lámparas

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Algunas situaciones requieren una luz fría, otras se benefician con un ambiente de un resplandor acogedor y cálido. Con las lámparas LED Philips SceneSwitch, adaptá el ambiente de tu sala para que se ajuste a lo que estás haciendo. Para ello, cambiá la configuración de luz de día fría a blanco cálido, o regulá la intensidad del brillo. Todo lo que necesitás es tu interruptor existente. No se requiere ninguna instalación adicional.

Beneficios

- Creá tu propia escena con una lámpara simplemente con tu interruptor de luz existente
- No es necesaria una instalación adicional o de regulador de intensidad
- Hasta un 95 % de ahorro de energía en comparación con las lámparas incandescentes tradicionales

Características

- Múltiples ajustes de luz en una lámpara
- Listo para usar con solo conectarlo ("plug-and-play") con E27 existente
- Vida útil y conservación de flujo luminoso prolongados

Aplicaciones


- Aplicaciones de interior en luminarias abiertas (con un espacio de aire abierto/libre de 10 mm como mínimo)

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
9.5A19/PER/827-50-22/FR/ND/SSCC 4/1BC	61 mm	111 mm
9A19/PER/850/FR/ND SSDL 4/1BC	61 mm	111 mm

Lámparas LED prémium SceneSwitch

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Voltaje (nom.)	120 V
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0.5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo	E26
Vida útil nominal (nom.)	15000 h
Ciclo de conmutación	100000

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.)	200 °
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Datos técnicos de la luz

Acabado de la lámpara	Esmerilado
Forma de la bombilla	A19 (A19)

Temperatura

Temperatura ambiente (máx.)	45 °C
Temperatura ambiente (mín.)	-20 °C

Mecánicos y de carcasa


Order Code	Full Product Name	Frecuencia de entrada	Potencia (nominal)
929001261443	9A19/PER/850/FR/ND SSDL 4/1BC	50 a 60 Hz	9, 3, 1 W
929001263243	9.5A19/PER/827-50-22/FR/ND/SSCC 4/1BC	60 Hz	9.5, 8, 3 W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación (nom.)	Flujo luminoso (nom.)
929001261443	9A19/PER/850/F R/ND SSDL 4/1BC	850	5000 K	800-320-80 lm
929001263243	9.5A19/PER/827-50-22/FR/N D/SSCC 4/1BC	827/850/822	2700, 5000, 2200 K	800-800-80 lm

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001261443	9A19/PER/850/FR/ND SSDL 4/1BC	80 °C
929001263243	9.5A19/PER/827-50-22/FR/ND/SSCC 4/1BC	89 °C



Lámparas LED prémium SceneSwitch

