



Panel LED Essential RC048 G2

RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA

- Fuente de alimentación

El panel Essential LED es la solución de LED más económica que proporciona iluminación confiable y calificada en áreas de trabajo en una larga duración, que crea un entorno de oficina más brillante y más saludable.

Advertencias y seguridad

- Para uso en interiores únicamente
- El luminario no se debe usar o almacenar en un entorno corrosivo donde haya presencia de materiales peligrosos, como azufre, cloro, ftalato, etc.

Datos del producto

Información general			
Controlador incluido	Sí	Corriente de irrupción	10.24 A
Fuente de luz reemplazable	No	Tiempo de irrupción	0.000027 ms
Datos técnicos de la luz		Consumo de energía	36 W
Flujo luminoso	4,000 lm	Factor de potencia (fracción)	0.9
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	111 lm/W	Cable	-
Índice de producción de color (IRC)	≥80	Temperatura	
Operativos y eléctricos		Rango de temperatura ambiente	+10 a +45 °C
Voltaje de entrada	100 a 277 V	Controles y regulación	
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz	Regulable	No
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación (Encendido/ Apagado)

Panel LED Essential RC048 G2

Salida luminica constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Altura total	605 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	50,000 hora(s)

Datos de producto	
Full EOC	871951450686299
Nombre del producto del pedido	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA
Código del pedido	911401854581
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4
Número de material (12NC)	911401854581
Nombre del producto completo	RC048B LED40S/865 100-277 W60L60 LA
EAN/UPC - Caja	8719514506961

