



Luz empotrable SmartBright LED DN016

DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND

Luz empotrable SmartBright LED DN016, 15 W, 1200 lm, 4000 K, Mate

Proporciona un rendimiento sólido y confiable. Luz brillante con distribución uniforme.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Lighting Technology	LED	Voltaje de entrada	100 a 240 V
Controlador incluido	Sí	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Corriente de irrupción	14.6 A
Datos técnicos de la luz		Tiempo de irrupción	0.4 ms
Flujo luminoso	1,200 lm	Consumo de energía	15 W
Temperatura de color correlacionada	4000 K	Factor de potencia (fracción)	0.5
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	80.00 lm/W	Conexión	Cables y guías flotantes
Índice de producción de color (IRC)	80	Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	19
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Temperatura	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°	Rango de temperatura ambiente	+20 a +40 °C

Luz empotrable SmartBright LED DN016

Controles y regulación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación (Encendido/ Apagado)
Salida luminica constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material del reflector	-
Material óptico	Polycarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Material de fijación	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Altura total	47 mm
Diámetro total	168 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Periodo de garantía	3 años
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Plano de dimensiones




Cromaticidad inicial	(0.3818, 0.3797) 6SDCM
Tolerancia del consumo de energia	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0.012 %
Vida útil media L70B50	30,000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No aplica
Datos de producto	
Full EOC	871869966247900
Nombre del producto del pedido	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND
Código del pedido	929002067612
Código local	359463
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	12
Número de material (12NC)	929002067612
Nombre del producto completo	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND
EAN/UPC - Caja	8718699662486
Descripción de código local	DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND




Luz empotrable SmartBright LED DN016

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND



General uniform lighting - DN016B LED12/NW 15W 100-240V D125 RD ND

