



Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 2

BVP152 G2 LED45/CW 50W 110-277V SWB

El proyector Essential LED G2 incluye un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de alta calidad, resistente a la corrosión, adecuada para aplicaciones generales de exterior. La tecnología LED de alta eficacia consigue un importante ahorro energético.

Datos del producto

Información general	
Controlador incluido	Sí
Código de la línea de lámparas	-
Fuente de luz reemplazable	No
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	4,750 lm
Ángulo de inclinación estándar post-top	-
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	-
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (SO) (Nom)	95 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Ampliación de haz de luz de la luminaria	100° x 120°
Operativos y eléctricos	
Voltaje de entrada	110 a 277 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de irrupción	2.2 A
Tiempo de irrupción	0.07 ms
Consumo de energía	50 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 0.6 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	21
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	+40 a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Fuente de alimentación (Encendido/ Apagado)

Proyector Essential LED BVP152/153 Gen 2

Salida luminica constante	No
---------------------------	----

Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Negro
Dispositivo de montaje	Soporte de montaje ajustable
Altura total	182 mm
Área proyectada efectiva	0.025 m²

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Protección contra sobretensión (común/ diferencial)	Nivel de protección contra sobretensión hasta 2 kV
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30,000 hora(s)
------------------------	----------------

Datos de producto

Full EOC	871951492386799
Nombre del producto del pedido	BVP152 G2 LED45/CW 50W 110-277V SWB
Código del pedido	911401834883
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	24
Número de material (12NC)	911401834883
Nombre del producto completo	BVP152 G2 LED45/CW 50W 110-277V SWB
EAN/UPC - Caja	8719514924000

