

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Base para medidor Square D de 125A, 13 terminales, monofásico y 2 hilos

MS02013J

Principal

tipo de producto o componente	Caja del medidor
Meter socket type	Ringless

Opcionales

Meter socket rated current	125 A 20 A
Number of jaws	13
Bypass type	No bypass
número de fases de la red	1 fase
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V AC
material del envoltente	Acero
service feed location ((*))	OH
configuración de cableado	2 cables
montaje de dispositivo	Superficie
calibre AWG	AWG 14...AWG 6 cobre o aluminio

Ambiente

certificaciones de producto	NOM
Enclosure Rating	NEMA 3R

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	47.8 cm
Paquete 1 Ancho	31 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm
Peso del empaque (Lbs)	6.804 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🗑️ Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones

Use Again

🔄 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA