

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONTACT BLOCK

ZB2BE101

Principal

gama de producto	Harmony XAC
tipo de producto o componente	Bloque de contacto
nombre de componente	ZB2
tipo de circuito eléctrico	Circuito de control
aplicación de bloque contactos	Velocidad sencilla
tipo de bloque de contactos	Sencilla
tipo de operador	Retorno por resorte
Compatibilidad del producto	XB4 XAPS2 XACA XB5
tipo y composición de contactos	1 NA
montaje del bloque	Montaje frontal
funcionamiento de contacto	Corte lento

Opcionales

endurancia mecánica	1000000 ciclos
código designación de los contactos	A600 AC-15 240 V 3 A IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15 600 V 1.2 A IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13 250 V 0.27 A IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13 600 V 0.1 A IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V 3 IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
fuerza de funcionamiento	13...15 N
protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible cartucho gG (gl)
potencia nominal de funcionamiento en W	40 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 120 V 0.5 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 48 V 0.5 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 1000000 ciclos 3600 cyc/h 24 V 0.5 IEC 60947-5-1
descripción terminales ISO nº1	(13-14)NO
peso del producto	0.02 kg
conexiones - terminales	Terminales de abrazaderas de tornillo 1 x 2.5 mm² con o sin terminal Terminales de abrazaderas de tornillo 2 x 1.5 mm² con o sin terminal

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
clase de potección contra choques eléctricos	Clase II conforming to IEC 61140
normas	IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	15.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4.000 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	15.000 cm
Paquete 2 Peso	150.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.278 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Easy Harmony XB2



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB2



Bisel de metal con collarines de fijación metálicos para resistencia al impacto



Tornillos metálicos para una fijación segura, contacto de puesta a tierra al panel, antirrotación



Diseñado para ser utilizado en numerosas aplicaciones de control y señalización



Diseño modular simple que facilita el servicio post-instalación, la modificación y adaptación de máquinas por no especialistas



Disponible en subensamblajes para una fácil combinación de funcionalidades



21 jul 2025

Life Is On | Schneider Electric

5

Image of product / Alternate images

Alternative



