

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ARRANCADOR 18 AMP 600VAC

8536SBG1V02S

Principal

Product Type	Arrancador del motor
Product Range	S
Starter Type	Sin inversión

Opcionales

NEMA Size	0
Rated Current	18 A
Number of Poles	2P
Maximum Voltage Rating	600 V CA
Phase	1 fase
Type of Overload	Melting alloy ((*)) 1
Horsepower Rating	1 HP 115 V CA 2 HP 230 V CA
SCCR	Circuit-breaker ((*)): 5 kA at 600 V CA Fusible: 5 kA at 600 V CA
Coil Voltage	110 V CA 50 Hz 120 V CA 60 Hz
Control Circuit Type	Separate control circuit ((*))
Control Units	No control units ((*))
Pilot Light	Sin piloto
Auxiliary Contacts	Sin
Terminal Type	Terminales con abrazaderas de tornillo
Height	254.00 mm
Width	152.40 mm
Depth	141.22 mm

Ambiente

Enclosure Type	NEMA 1 chapa de acero pintada
Certifications	Registrado por UL CSA NEMA

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	15.2 cm
Paquete 1 Ancho	16.3 cm
Paquete 1 Longitud	29.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	3.28 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	No conforme
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	NA