

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys GV2 & GV3 - Bloque de contacto auxiliar frontal - 1 NA + 1 NC

GVAE11

Principal

gama	TeSys TeSys Deca
nombre corto del dispositivo	GVAE
tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
ubicación de montaje	Panel frontal
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
cantidad por juego	Juego de 10

Opcionales

[Ui] tensión asignada de aislamiento	300 V UL 508 300 V CSA C22.2 No 14 250 V IEC 60947-1
[Ue] tensión asignada de empleo	24...240 V CA 24...60 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	2.5 A
endurancia mecánica	100000 ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tipo de protección	Fusible gG 10 A Disyuntor GB2CB06 10 A
potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA 110...120 V AC-15 100000 ciclos 120 VA 230...240 V AC-15 100000 ciclos 48 VA 24 V AC-15 100000 ciclos 60 VA 48 V AC-15 100000 ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	15 W 48 V DC-13 100000 ciclos 24 W 24 V DC-13 100000 ciclos 9 W 60 V DC-13 100000 ciclos
par de apriete	1.4 N.m terminales de fijación por tornillo
altura	11 mm
anchura	45 mm
profundidad	29 mm
peso del producto	0.02 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

características ambientales	Ambiente normal
certificaciones de producto	UKCA

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.200 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	7.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	17.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.200 cm
Paquete 2 Ancho	12.000 cm
Paquete 2 Longitud	7.400 cm
Paquete 2 Peso	174.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	220
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	4.123 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Regulación REACH	Declaración de REACH


Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	NA
WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Image of product / Alternate images

Alternative





Technical Illustration

Assembly's dimensions

