

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 2P 60A

D222NRB

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	General duty
aplicación del dispositivo	Residential ((*))
Disconnect Type	Fusible disconnect switch ((*))
Factory Installed Neutral	Neutral (factory installed)
Number of Poles	2
Current Rating	60 A
Voltage Rating	240 V CA
Enclosure Rating NEMA	NEMA 3R
poder de corte	1.5 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors 3 hp at 120 V CA 60 Hz for 3 fases motors 3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors 10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors 15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors

Opcionales

Short Circuit Current Rating	100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R
tipo de fusible	H, K or R
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 12...AWG 3 aluminio AWG 14...AWG 3 cobre
par de apriete	4.0 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10 4.0 N.m AWG 14...AWG 10 5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8 5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4 5.6 N.m 26.67 mm² AWG 3
profundidad	123.70 mm
anchura	189.23 mm
altura	377.95 mm
peso del producto	4 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.030 cm
Paquete 1 Ancho	19.380 cm
Paquete 1 Longitud	40.970 cm
Paquete 1 Peso	3.792 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	120
Paquete 2 Altura	101.600 cm
Paquete 2 Ancho	101.600 cm
Paquete 2 Longitud	121.920 cm
Paquete 2 Peso	397.800 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	40
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No