

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor de seguridad con portafusibles Square D de 3 polos, 60A, 4 hilos, 3 fases, NEMA1, neutro

D322N

## Principal

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                    | Single Throw Safety Switch ((*))                                                                                                                                                                                                                                              |
| Duty Rating                | General duty                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| aplicación del dispositivo | Residential ((*))                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Disconnect Type            | Fusible disconnect switch ((*))                                                                                                                                                                                                                                               |
| Factory Installed Neutral  | Neutral (factory installed)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Number of Poles            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Current Rating             | 60 A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltage Rating             | 240 V CA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enclosure Rating NEMA      | NEMA 1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| poder de corte             | 1.5 hp at 120 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>3 hp at 120 V CA 60 Hz for 3 fases motors<br>3 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>7.5 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors<br>10 hp at 240 V CA 60 Hz for 1 fase motors<br>15 hp at 240 V CA 60 Hz for 3 fases motors |

## Opcionales

|                              |                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short Circuit Current Rating | 100 kA corriente de pico máxima 750 A H, K or R                                                                                          |
| tipo de fusible              | H, K or R                                                                                                                                |
| Mounting Type                | Superficie                                                                                                                               |
| Electrical Connection        | Lugs ((*))                                                                                                                               |
| configuración de cableado    | 4-hilos (3PH + G)                                                                                                                        |
| Wire Size                    | AWG 12...AWG 3 aluminio<br>AWG 14...AWG 3 cobre                                                                                          |
| par de apriete               | 4.0 N.m 2.08...5.26 mm² AWG 14...AWG 10<br>5.08 N.m 8.37 mm² AWG 8<br>5.08 N.m 12.3...21.12 mm² AWG 6...AWG 4<br>5.6 N.m 26.67 mm² AWG 3 |
| profundidad                  | 123.70 mm                                                                                                                                |
| anchura                      | 189.23 mm                                                                                                                                |
| altura                       | 377.95 mm                                                                                                                                |
| peso del producto            | 4 kg                                                                                                                                     |

## Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Archivo listado UL E2875 |
|----------------|--------------------------|

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Unidades embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 13.208 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 19.304 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 41.148 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 3.629 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAL        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 120        |
| Paquete 2 Altura                   | 115.570 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 101.600 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 121.920 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 445.427 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huella ambiental                        |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)          | 42                                                   |
| Información medioambiental              | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>        |
| Use Better                              |                                                      |
| Materiales y embalaje                   |                                                      |
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                   |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las exenciones                            |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| Sin PVC                                 | Sí                                                   |
| Use Again                               |                                                      |
| Reempaquetar y refabricar               |                                                      |
| Perfil de circularidad                  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                              | No                                                   |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

