

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT DE SEG 3P 30A S PESADO

H361A

! Descatalogado el: 30 sept 2023

! Descontinuado

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number of Poles	3
Current Rating	30 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 12K galvanized steel ((*))
poder de corte	5 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 15 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 7.5 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 20 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 phases motors 5 hp at 250 V DC 15 hp at 600 V DC

Opcionales

Short-circuit current	10 kA for H or K ((*)) 200 kA for R or J
tipo de fusible	H or K ((*)) R or J
Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-wire (3P)
Wire Size	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
par de apriete	5.08 N.m 13.3 mm² AWG 6 4.5 N.m 8.367 mm² AWG 8 4.0 N.m 2.06...5.261 mm² AWG 14...AWG 10
profundidad	125.98 mm
anchura	191.77 mm
altura	370.8 mm

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.97 cm
Paquete 1 Ancho	19.558 cm
Paquete 1 Longitud	43.942 cm
Paquete 1 Peso	4.795 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	42
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas