

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. SEGURIDAD TIPO 3R USO

HU364RB

! Descatalogado el: 30 sept 2023

! No disponible. Contacta a tu vendedor.

Principal

Product	Single Throw Safety Switch ((*))
Duty Rating	Heavy duty ((*))
aplicación del dispositivo	Aplicación pesada
Disconnect Type	Non-fusible disconnect ((*))
Factory Installed Neutral	None ((*))
Number of Poles	3
Current Rating	200 A
Voltage Rating	600 V CA/CC
Enclosure Rating	NEMA 3R galvannealed steel ((*))
poder de corte	15 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 60 hp at 240 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 125 hp at 480 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 50 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 1 fase motors 150 hp at 600 V CA 50...60 Hz for 3 fases motors 40 hp at 250 V DC 50 hp at 600 V DC

Opcionales

Mounting Type	Superficie
Electrical Connection	Lugs ((*))
configuración de cableado	3-hilos
Wire Size	AWG 6...250 kcmil cobre o aluminio
par de apriete	31.07 N.m 13.3...127 mm² AWG 6...250 kcmil
profundidad	215.9 mm
anchura	473.20 mm
altura	742.95 mm
peso del producto	24.04 kg

Ambiente

Certifications	Archivo listado UL E2875
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21.082 cm
Paquete 1 Ancho	49.022 cm
Paquete 1 Longitud	78.232 cm
Paquete 1 Peso	19.051 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	114.808 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	304.36 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	197
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Conforme
Sin PVC	Sí
Use Again	
Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas