

Ficha técnica del producto

Especificaciones



interruptor Atornillable marco E-2P 30 A 480 Vca 18/25kA

EDB24030

Principal

Range	25S60
Product Type	Interruptor automático en miniatura
Device Short Name	EDB
Module Type	E-Frame
Trip Unit Rating	875 A

Opcionales

Rated Current	30 A
Maximum Operating Voltage	480Y/277 V CA
AWG Gauge	AWG 12...AWG 6 aluminio AWG 14...AWG 6 cobre
Breaking Capacity	18 kA 277 V CA 25 kA 240 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120 V CA
Circuit Breaker Application	HID rated HACR rated ((*))
Electrical Connection	Lugs ((*)) aluminio
Holding Current	270 A
Local Signalling	Indicador de disparo
Mounting Mode	Bolt-on ((*))
Number of Poles	2
Number of Spaces	2
Number of Spaces Required	2
Product Destination	NF panelboard ((*))
Protect Type	Cortocircuito Overload
Trip Unit Technology	Térmico-magnético
Breaking Capacity Code	D
Tightening Torque	3.4 N.m 2.5...16 mm² AWG 14...AWG 6
Height	143.76 mm
Width	49.78 mm
Depth	102.87 mm
Product Weight	1.4 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiente

Product Certifications	cULus
Ambient Air Temperature for Operation	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.398 cm
Paquete 1 Ancho	16.002 cm
Paquete 1 Longitud	25.146 cm
Paquete 1 Peso	1.207 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	57
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del ámbito legal de la EU RoHS
Número SCIP	8781af64-acd9-485c-9a86-abcdfbd458e3
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No