

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor mini atornillable marco E Square D de 3 Polos, 50A, 480Y/277 VCA y 18/25kA

EDB34050

Principal

Range	25S60
Product Type	Interruptor automático en miniatura
Device Short Name	EDB
Module Type	E-Frame
Trip Unit Rating	1800 A

Opcionales

Rated Current	50 A
Maximum Operating Voltage	480Y/277 V CA
AWG Gauge	AWG 12...AWG 2/0 aluminio AWG 14...AWG 2/0 cobre
Breaking Capacity	18 kA 277 V CA 25 kA 240 V CA 18 kA 480Y/277 V CA 25 kA 120 V CA 25 kA 120 V CA
Circuit Breaker Application	HACR rated ((*)) HID rated
Electrical Connection	Lugs ((*)) aluminio
Holding Current	630 A
Local Signalling	Indicador de disparo
Mounting Mode	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3
Number of Spaces	3
Number of Spaces Required	3
Product Destination	NF panelboard ((*))
Protect Type	Cortocircuito Overload
Trip Unit Technology	Térmico-magnético
Breaking Capacity Code	D
Tightening Torque	3.9 N.m 2.5...6 mm² AWG 14...AWG 10 5.6 N.m 10...70 mm² AWG 8...AWG 2/0
Height	143.76 mm
Width	74.68 mm
Depth	102.87 mm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Product Weight	1.8 kg
----------------	--------

Ambiente

Product Certifications	cULus
------------------------	-------

Ambient Air Temperature for Operation	40 °C
---------------------------------------	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	12.2 cm
------------------	---------

Paquete 1 Ancho	16.3 cm
-----------------	---------

Paquete 1 Longitud	25.1 cm
--------------------	---------

Paquete 1 Peso	1.6 kg
----------------	--------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	60
Información medioambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del ámbito legal de la EU RoHS

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	No