

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético Square D de 250A, 3 Polos, 600V a 22kA, zapatas

LAL36250

Principal

tipo de producto o componente	Interrupor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] corriente nominal	250 A
Number of Poles	3P
Mounting Mode	Unit mount ((*))
Magnetic Hold Current	1250 A
Magnetic Tripping Current	2500 A
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Lugs ((*)), load ((*)) Lugs ((*)), línea
identificador de terminal	AL400LA
par de apriete	13 N.m 42...304 mm² AWG 1...600 kcmil 13 N.m 42...127 mm² AWG 1...250 kcmil
altura	279.4 mm
anchura	152.4 mm
profundidad	148.34 mm
aplicación de interruptor automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA IEC
----------------	---------------------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.4 cm
Paquete 1 Ancho	29.5 cm
Paquete 1 Longitud	44.2 cm
Peso del empaque (Lbs)	7.44 kg

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Packaging without single use plastic	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Número SCIP	45160aaa-1457-439f-bca7-7bd5246ac23e
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Piezas de plástico sin halógenos
Sin PVC	Sí

Use Again

 Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA