

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interrupor termomagnético mini Square D de 1 polo, 15A, 10kA, 120/240V, atornillable

QOB115

### Principal

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Product               | Interrupor automático en miniatura |
| Range                 | QOD                                |
| Current Rating        | 15 A                               |
| Voltage Rating        | 120 V CA<br>120 V CA               |
| Mounting Type         | Bolt-on ((**))                     |
| Number of Poles       | 1P                                 |
| Circuit Breaker Type  | Standard ((**))                    |
| Ratings               | HACR and Switching Duty rated      |
| Electrical Connection | Pressure plate ((**))              |

### Opcionales

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA<br>10 kA 120 V CA |
| Number of Panel Spaces | 1                                |
| Wire Size              | AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio  |
| Tightening Torque      | 4 N.m                            |
| Height                 | 76 mm                            |
| Width                  | 19 mm                            |
| Depth                  | 74 mm                            |
| peso del producto      | 0.127 kg                         |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE      |
| Número de unidades en empaque | 1        |
| Paquete 1 Altura              | 8.382 cm |
| Paquete 1 Ancho               | 2.032 cm |
| Paquete 1 Longitud            | 8.636 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Peso del empaque (Lbs)             | 127.0 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 8.382 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 2.032 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 19.812 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1.293 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | CAR       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 100       |
| Paquete 3 Altura                   | 20.32 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 20.066 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 43.434 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 13.177 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono                                                                     | 18                                            |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                       | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                | No                                   |
| Packaging without single use plastic                                                                           | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                        | Conforme                             |
| Número SCIP                                                                                                    | Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99 |
| Regulación REACH                                                                                               | <a href="#">Declaración de REACH</a> |
| Estado libre de halógenos                                                                                      | Producto sin halógenos               |

Use Again

|  <b>Reempaquetar y refabricar</b> |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                                                                                           | NA                                                   |

**QOB115**

## Dimensions

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

---

Technical Benefits  
Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 15A



Protects against overloads and short-circuits



Product characteristics conformity is certified by the Underwriters Laboratories (UL)



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Bolt-On Type with Visi-Trip Indicator to quickly identify trips



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 spaces



QO™

QOB115

15A

120/240 VAC ~ 50/60Hz  
10,000 AIR/A nom.I



1 Pole  
Polo  
Pôle



Bolt-On  
Atornillado  
Boulonné



Compatible products

QO 15 Amp Single Pole  
Bolt On Circuit Breaker

MFG Model Number: QOB115CP





Compatible with Square D  
NQ or NQOD panelboards;  
Requires 1 space



HLO1CP



QO1HPLCP

