

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interior tablero NQ Square D de zapatas principales, 100A, 3 fases, 4 hilos, 18 polos, barra de cobre

NQ418L1C14

Principal

Product Type	Entrelazar
Panelboard Type	Main lugs
Branch Circuit Breaker Type	QOB QOB-VH QHB
Busbar Material	Cobre

Opcionales

Número de espacios	18
Enclosure Nominal Height	660.4 mm
Enclosure Nominal Width	355.6 mm
Enclosure Nominal Depth	146.05 mm NEMA 1
[In] corriente nominal	100 A
corriente interrumpida nominal	10 kA 22 kA 65 kA
Number of Phases	3 fases 4 cables
Voltage Rating	240 V CA 48 V DC
conexiones - terminales	Terminal línea a línea AWG 6...AWG 2/0 aluminio Terminal neutro AWG 6...AWG 2/0 aluminio
par de apriete	4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0 31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil 31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil 31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil
altura	685.8 mm
anchura	219.20 mm

Ambiente

normas	UL 67 CSA C22.2
--------	--------------------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.4 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	34.6 cm
Paquete 1 Longitud	79.37 cm
Paquete 1 Peso	7.221 kg

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	112
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Reempaquetar y refabricar	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	No