

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



NQ, interior TAB 14 IN, ZAP  
PPALES., 250 A, 3F, 4H, 30 CCT,  
Cu

NQ430L2C14

## Principal

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Product Type                | Entrelazar           |
| Panelboard Type             | Main lugs            |
| Branch Circuit Breaker Type | QOB<br>QOB-VH<br>QHB |
| Busbar Material             | Cobre                |

## Opcionales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de espacios             | 30                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enclosure Nominal Height       | 812.8 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure Nominal Width        | 355.6 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure Nominal Depth        | 146.05 mm NEMA 1                                                                                                                                                                                                                                 |
| [In] corriente nominal         | 225 A                                                                                                                                                                                                                                            |
| corriente interrumpida nominal | 10 kA<br>22 kA<br>65 kA                                                                                                                                                                                                                          |
| Number of Phases               | 3 fases 4 cables                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voltage Rating                 | 240 V CA<br>48 V DC                                                                                                                                                                                                                              |
| conexiones - terminales        | Terminal línea a línea AWG 6...350 kcmil aluminio<br>Terminal neutro AWG 6...350 kcmil aluminio                                                                                                                                                  |
| par de apriete                 | 4.52...5.65 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>11.3 N.m 13.30...67.43 mm² AWG 6...AWG 2/0<br>31.07 N.m 13.30...177.3 mm² AWG 6...350 kcmil<br>31.07 N.m 13.30...126.7 mm² AWG 6...250 kcmil<br>31.07 N.m 107.2...152 mm² AWG 4...300 kcmil |
| altura                         | 1143 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| anchura                        | 219.20 mm                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ambiente

|        |           |
|--------|-----------|
| normas | CSA<br>UL |
|--------|-----------|

## Unidades emabalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 15.4 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Paquete 1 Ancho    | 34.6 cm  |
| Paquete 1 Longitud | 79.37 cm |
| Paquete 1 Peso     | 8.165 kg |

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>            |                                                      |
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                                                  | 121                                                  |
| <div>Use Better</div>                                                                                                           |                                                      |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>       |                                                      |
| Paquete con cartón de reciclaje                                                                                                 | No                                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                                           | No                                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                         | Cumple con las exenciones                            |
| Regulación REACH                                                                                                                | <a href="#">Declaración de REACH</a>                 |
| <div>Use Again</div>                                                                                                            |                                                      |
| <div> <b>Reempaquetar y refabricar</b></div> |                                                      |
| Perfil de circularidad                                                                                                          | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Devolución                                                                                                                      | No                                                   |